

Chrysler CAN Data Interface 2004-Up



INTERFACE FEATURES

- Provides accessory power (12-volt 10-amp)
- Retains R.A.P. (retained accessory power)
- Provides NAV outputs (parking brake, reverse, and speed sense)
- Prewired AXSWC harness (AXSWC sold separately)
- Can be used in both amplified and non-amplified models
- Retains balance and fade (non-amplified models only)
- Micro-B USB updatable

INTERFACE COMPONENTS

- AXDI-CH13 interface
- LD-BX-CHI harness
- LD-BX-CH2 harness

APPLICATIONS

See inside front cover

TABLE OF CONTENTS

Connections.....	2-3
Installation	3
Programming.....	3

TOOLS & INSTALLATION ACCESSORIES REQUIRED

- Crimping tool and connectors, or solder gun, solder, and heat shrink • Tape • Wire cutter
- Zip ties

Product Info



Applications below use the LD-BX-CH1 harness:

CHRYSLER	DODGE	JEEP
300	Caliber	Commander
Aspen	Charger	Compass
PT Cruiser	Dakota	Grand Cherokee
	Durango	Patriot
	Magnum	
	Ram 2500/3500	MITSUBISHI
	Ram	Raider
	Ram Chassis Cab	

Applications below use the LD-BX-CH2 harness:

CHRYSLER	DODGE (CONT)	JEEP (CONT)
200	Durango	Patriot
300	Journey	Wrangler
Aspen	Magnum	Wrangler (JK)
Sebring	Nitro	Wrangler Unlimited
Town & Country	Ram	
	Ram 1500	MITSUBISHI
	Ram Chassis Cab	Raider
		RAM
		1500/2500/3500
		Chassis Cab
		C/V Tradesman
		VW
		Routan

From the LD-BX-CH1 OR LD-BX-CH2 harness to the aftermarket radio:

- Connect the **Black** wire to the ground wire.
 - Connect the **Yellow** wire to the battery wire.
 - Connect the **Red** wire to the accessory wire.
- Note:** If installing an AXSWC (sold separately), there will be an accessory wire there to connect as well.
- If the aftermarket radio has an illumination wire, connect the **Orange** wire to it.
 - If the vehicle is equipped with a factory amplifier, connect the **Blue/White** wire to the amp turn on wire. This wire must be connected to hear sound from the factory amplifier.
 - Connect the **Blue** wire to the power antenna wire.
 - Connect the **Gray** wire to the right front positive speaker output.
 - Connect the **Gray/Black** wire to the right front negative speaker output.
 - Connect the **White** wire to the left front positive speaker output.
 - Connect the **White/Black** wire to the left front negative speaker output.
 - Connect the **Green** wire to the left rear positive speaker output.
 - Connect the **Green/Black** wire to the left rear negative speaker output.
 - Connect the **Purple** wire to the right rear positive speaker output.
 - Connect the **Purple/Black** wire to the right rear negative speaker output.

Continued on the next page

CONNECTIONS (CONT.)

The following (3) wires are only for multimedia/navigation radios that require these wires.

- Connect the **Blue/Pink** wire to the VSS/speed sense wire.
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire.
- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire.

12-pin pre-wired AXSWC harness:

- This harness is to be used along with the optional AXSWC (not included) to retain steering wheel audio controls. If the AXSWC is not being used, disregard this harness. If it will be used, please refer to the AXSWC instructions for radio connections and programming.

Note: Disregard the harness that comes with the AXSWC.

INSTALLATION

With the key in the off position

- Connect either the LD-BX-CHI or LD-BX-CH2 harness into the interface, and then to the wiring harness in the vehicle.

Note: If using the AXSWC, connect it after you initialize and test the AXDI-CHI3, with the key in the off position.

PROGRAMMING

Attention! If the interface loses power for any reason, the following steps will need to be performed again. Also, if installing an AXSWC connect it after you initialize and test the interface/radio, with the key in the off position.

- Turn the key (or push-to-start button) to the ignition position and wait until the radio comes on.
- Note:** If the radio does not come on within 60 seconds, turn the key to the off position, disconnect the interface, check all connections, reconnect the interface, and then try again.
- Turn the key to the off position, and then to the accessory position. Test all functions of the installation for proper operation, before reassembling the dash.

Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:
techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 7:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



® KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected audio installation training program available. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



AXDI-CH13

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra línea de soporte técnico en:
386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-audiosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 7:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

Los siguientes (3) cables son para radios de mercado secundario con multimedia/navegación que tienen estos cables.

- Conecte el cable **azul/rosa** al cable VSS o del sensor de velocidad.
- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa.
- Conecte el cable **verde** claro al cable de freno de mano.

Amés AXSWC pre-cableado de 12 pins:

- Este arnés se debe usar junto con el AXSWC opcional (no incluido) para retener los controles de audio en el volante. Si no se va a usar el AXSWC, ignore este arnés. Si se va a usar, prosiga con las siguientes instrucciones. Además, consulte las instrucciones de AXSWC para las conexiones del radio y la programación.

Nota: Ignore el arnés que viene con el AXSWC.

INSTALACIÓN

Con la llave en la posición de apagado

- Conecte ya sea el LD-BX-CH1 o LD-BX-CH2 arnés en la interfase, y luego al mazo de cables en el vehículo.

Nota: Si va a utilizar el AXSWC, conéctelo después de inicializar y probar el AXDI-CH13 con la llave en la posición de apagado.

PROGRAMACIÓN

Atención: Si la interfase pierde energía por cualquier razón, tendrán que volverse a ejecutar los siguientes pasos. Si va a utilizar el AXSWC, conéctelo después de inicializar y probar el interfase/radio con la llave en la posición de apagado.

- Gire la llave (o pulsar para botón de inicio) a la posición de encendido and y esperar hasta que la radio se enciende.

Note: Si la radio no se enciende dentro de 60 segundos, gire la llave a la posición de apagado, desconecte la interfase, compruebe todas las conexiones, vuelva a conectar la interfase, y vuelva a intentarlo.

- Gire la llave a la posición de apagado, y luego a la posición de accesorios. Pruebe todas las funciones de la instalación para su correcto funcionamiento, antes de volver a montar el tablero.

Aplicaciones siguientes utilizan el arnés LD-BX-CHI:

CHRYSLER	DODGE	JEEP
300	Caliber	Commander
Aspen	Charger	Compass
PT Cruiser	Dakota	Grand Cherokee
	Durango	Patriot
	Magnum	
	Ram 2500/3500	MITSUBISHI
	Ram	Raider
	Ram Chassis Cab	

Aplicaciones siguientes utilizan el arnés LD-BX-CHZ:

CHRYSLER	DODGE (CONT)	JEEP (CONT)
200	Durango	Patriot
300	Journey	Wrangler
Aspen	Magnum	Wrangler (JK)
Sebring	Nitro	Wrangler Unlimited
Town & Country	Ram	
	Ram 1500	MITSUBISHI
	Ram Chassis Cab	Raider
		RAM
		1500/2500/3500
		Chassis Cab
		C/V Tradesman
		VW
		Routan

Desde el arnés LD-BX-CHI o LD-BX-CHZ al radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **negro** al cable de tierra.
 - Conecte el cable **amarillo** al cable de la batería.
 - Conecte el cable **rojo** con el cable de accesorios.
- Nota:** Si va a instalar un AXSWC (se vende por separado), habrá un cable rojo que también debe conectar.
- Si el radio de mercado secundario tiene un cable de iluminación, conecte el cable **anaranjado** a ella.
 - Si el vehículo está equipado con un amplificador de fábrica, conecte el cable **azul/blanco** con el cable de encendido del amplificador. Este cable debe estar conectado para escuchar sonido del amplificador de fábrica.
 - Conecte el cable **azul** al cable de la antena eléctrica.
 - Conecte el cable **gris** con la salida positiva de la bocina derecha delantera.
 - Conecte el cable **gris/negro** con la salida negativa de la bocina derecha delantera.
 - Conecte el cable **blanco** con la salida positiva de la bocina izquierda delantera.
 - Conecte el cable **blanco/negro** con la salida negativa de la bocina izquierda delantera.
 - Conecte el cable **verde** con la salida positiva de la bocina izquierda trasera.
 - Conecte el cable **verde/negro** con la salida negativa de la bocina izquierda trasera.
 - Conecte el cable **púrpura** con la salida positiva de la bocina derecha trasera.
 - Conecte el cable **púrpura/negro** con la salida negativa de la bocina derecha trasera.

Continued on the next page

Chrysler CAN Interfase de datos 2004 y Mas



CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

- Proporciona corriente de accesorios (12 voltios 10 amperes)
- Retiene R.A.P. (corriente de accesorio retenida)
- Proporciona salidas de NAV (freno de mano, reversa y sensor de velocidad)
- Arnés AXSWC pre cableado incluido (el AXSWC se vende por separado)
- Puede ser utilizado en ambos modelos amplificados y no amplificados
- Retiene el balance y la distorsión (modelos no amplificado solamente)
- Micro-B actualizable USB

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Interfase AXDI - CH13
- Arnés LD-BX-CHI
- Arnés LD-BX-CHZ

APLICACIONES

Ver el interior de la portada

INDICE

Conexiones.....	2-3
Instalación.....	3
Programación.....	3

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN REQUERIDOS

- Herramienta de ponchadora y conectores, o pistola de soldadura, soldadura y termocontracción
- Cinta • Corfactables • Zip lazos

Información del producto

